

Mikkelin Autokuljetus Oy

Kinnarinkatu 2

50170 Mikkelä

Suoritustasoilmoitus: MAK-5/2018-16-SrM 0/16

EN 13242:2002 + A1:2007

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa  
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Syrjälampi, Mikkelä

Soramurske SrM 0/16

Raekoko	0/16 mm
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85
Puhtaus	f <sub>5</sub>
Koostumus	NPD
Kiintotiheys	2.68 Mg/m <sup>3</sup>
Raemuoto	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Iskunkestävyys	NPD
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD
Kulutuskestävyys	NPD
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD
Kuumuuden kestävyys	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Rapautusmiskestävyys	NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Lisätiedot:

Tyyppirakeisuus	Seula, mm	Läpäisy, %
		31.5
	22.4	100
	16	90
	11.2	72
	8	61
	5.6	51
	4	43
	2	30
	1	20
	0.5	13
	0.25	10
	0.125	7
	0.063	4.3